

Stella



Heterogenní kompaktní pružná vinylová podlahovina s ochrannou vrstvou TopClean PUR

Technická data	Normy	Stella
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslový	Třídy: 34 43
Celková tloušťka	EN 428	2.00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0.70 mm
Celková váha	EN 430	2 800 g/m ²
Povrch TOPCLEAN PUR		Ano
Skupina otěru	EN 660-1	Skupina T: ≤ 0.08 mm
Zbytkový otlak	EN 433	≤ 0.10 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Bez poškození
Rozměrová stálost	EN 434	< 0.10%
Zvlnění po zahřátí	EN 434	≤ 8 mm
Reakce na požár	EN 13501-1	Bfl s1 nalepeno na podklad (beton) A2fl nebo A1fl A na dřevitý podklad
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9 μ _z ≥ 0.3
Sklon ke vzniku statické el. Elektrický odpor	EN 1815 EN 1081	< 2 kV na betonu R1 > 10 ¹⁰ ohms
Kročejevý útlum	EN ISO 140-8 EN 717/2	ΔL _w = 4 dB
Snížení hluku v místnosti	NF S 31-074	L _{n,e,w} = 75 dB
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Vysoká odolnost
Odolnost proti bakteriím	NF EN ISO 846	Sanitized® - Třída 0 – vysoký protiplísňový účinek
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524	0.02 m ² K/W Vhodné
Počet barev/ provedení		Nature: 19 - Wood: 5
Balení	EN 426	Role: 23 bm x 2 m
Záruka výrobce na materiál		5 let od expedice z výroby