



TOP
AKUSTIKA



TOP
KOMFORT



TOP
DEKORY



TOP
ODOLNOST


„
myReference,
„

TOPSILENCE

DESIGN


Gerflor[®]
theflooringgroup

NOVÁ GENERACE TICHÝCH PODLAH




TOP AKUSTIKA

ZVUKOVÁ IZOLACE
(VINYL + HDF)




TOP DEKORY

VYSOKÁ KVALITA DESIGNU
A POVRCHOVÝCH TEXTUR




TOP KOMFORT

TEPLÁ A PŘÍJEMNÁ
PODLAHA



TOP ODOLNOST

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
TŘÍDA ZÁTĚŽE 32



TOP RENOVACE

VHODNÉ PRO
REKONSTRUKCE
POKLÁDKA NA DLAŽBU



TOP IZOLACE

KORKOVÁ VRSTVA
PŘÍRODNÍ MATERIÁL




TOPSILENCE

DESIGN

Třída zátěže 32



9,5 mm



PUR+ MATT



Snadná údržba

4D DESIGN

RELIÉFNÍ STRUKTURA
S 4V SPÁRAMI



Realistický design

MATNÝ POVRCH



Přirozený vzhled

ČIRÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA



Barevnost a design
ve vysokém rozlišení

KOLEKCE

Široká paleta
dekorů a formátů

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

1 VINYL




Absorpce hluku



Komfortní chůze

2 DŘEVOVLÁKNITÉ
HDF JÁDRO



Vysoká stabilita



Ideální pro renovace


AKUSTICKÁ IZOLACE

KORKOVÝ
PODKLAD



16 dB

ZÁMEK LOCK



0012 Tavira White
22,9 x 123,5 cm0004 Peniche
22,9 x 123,5 cm0007 Carvalho
22,9 x 123,5 cm0013 Montego Light
22,9 x 123,5 cm0011 Tavira Clear
22,9 x 123,5 cm0005 Sintra
22,9 x 123,5 cm0010 Arda Pearl
22,9 x 123,5 cm0008 Estrela
22,9 x 123,5 cm0009 Arda Golden
22,9 x 123,5 cm0014 Montego Grey
22,9 x 123,5 cm0003 Douro
22,9 x 123,5 cm0006 Ruivo Brown
22,9 x 123,5 cm0001 Negra
29,8 x 62 cm0002 Minho
29,8 x 62 cm0015 Braga
22,9 x 123,5 cm

ODSTÍNOVÉ VARIACE DEKORU: malé

střední

POPIS	NORMY	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	9,5
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9880
Formát	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	229 x 1235 / 298 x 620
KLASIFIKACE			
Norma / Produktová specifikace	-	-	EN 16511
Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	32
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik elektrického náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R9-R10-R11*
VLASTNOSTI			
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Zkouška kolečkovou židlí (Castor test)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR+ Matt
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100

*Kluznost za mokra: více na www.gerflor.cz

MADE IN EUROPE

www.fsc.org
FSC® AMBIE1

Prodejce:



EN 14041



Dovozce:

Gerflor CZ s.r.o.

Na Statkách 585

783 01 Olomouc - Česká republika

www.gerflor.cz**Gerflor**
theflooringgroup