

Gerflor theflooringgroup				TOPSILENCE DESIGN			
POPIS							
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	9.5				
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9880				
Formát	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	229x1235 / 298x620				
KLASIFIKACE							
Specifikace / Norma	-	-	EN 16511				
Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	32				
Reakce na oheň	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1				
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2				
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10				
VLASTNOSTI							
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16				
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15				
Residual Indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10				
Test kolečkovou židlí	ISO 4918 (EN 425)	-	OK				
Tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25				
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6				
Povrchová úprava	-	-	PUR+				
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987 (EN 423)		OK				
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ							
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m3	< 100				
CE MARKING							
	EN 14041						
							