

Udržování čistoty je u moderních dřevěných podlah velmi snadné. Jen podlahy s přírodním olejem vyžadují čištění na vlhko a pravidelnou, nikoli však náročnou údržbu. Je ovšem potřeba používat prostředky k tomu určené (viz tabulka dole a na straně 47).

Čištění a regenerace podlah

Povrch	První ošetření po pokládce	Suché čištění	Vlhké čištění	Údržba	Doporučení	
Saténový lak / Matný lak	Není nutné	<p>Při mírném znečištění vysát nebo setřít prach</p>	<p>Při znečištění setřít přípravkem Kährs-Cleaner, zředěným vodou. Důležité: setřít jen vlhkým hadrem</p>	Není nutné Dle potřeby vodou zředěný přípravek Kährs Parquet Polish (710520, 710539)	Dle potřeby 2 x ročně	
Přírodní olej v rozsahu obytných prostor (chráňte pokožku rukou)	Saténový olej (ručně nebo blokátorem) str. 47				Saténový olej	1-2 x ročně
Přírodní olej v rozsahu objektů (údržba pomocí stroje)	Saténový olej (čisticím strojem a tkaninou pod měkkým padem) str. 47				Saténový olej	3-4 x ročně

K zachování kvality podlah a příjemnému pocitu při bydlení přispívá zdravé klima v místnosti, tj. teplota 18 - 22 °C a vlhkost vzduchu 40 - 60 %. Během topné sezóny je možno použít elektrický zvlhčovač vzduchu.

Oživení a oprava

Povrch	Odřená místa nebo jemné škrábance	Škrábance nebo trhliny
Saténový lak / Matný lak	Saténový lak Kährs Refresher	Opravný lak Kährs str. 48
Přírodní olej	Saténový olej Kährs	Opravný olej Kährs str. 48
Tip:	Čistěte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem v pruzích ve směru vláken dřeva.	Naneste štětcem nasazovacího uzávěru. Po 10-15 minutách setřete zbytky.

Návod k oživení podlah Kährs s přírodním olejem: Doporučujeme použít Kährs Refresher.

Renovace

Dřevěné podlahy mají mimořádně dlouhou životnost a mohou být renovovány. Po mnohaletém používání je možno namáhaný povrch obnovit zbrúšením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku nebo oleje). K odstranění hlubších stop po používání většinou stačí provést hrubé zbrúšení brusným pásem o zrnitosti 60. Poté následuje jemné zbrúšení se zrnitostí 80 a 100. U dýhovaných podlah Linnea lze lak jen zdrsnit, ale nikoli obrousit. Zde je potřeba provést renovaci dřívě, než dojde k poškození vlastní dýhované vrstvy. Přitom se obnoví jen lak. Tato metoda je doporučována i v případech, že mají být dlouhodobě zachovány kartáčované a mořené (barvené) povrchy. Výše zmíněné „dodatečné lakování“ lze uplatnit i u podlah položených v extrémně zatěžovaných veřejných objektech. Také podlahy Kährs s mořeným kartáčovaným povrchem nebo zkosenými hranami se mohou renovačním zbrúšením přeměnit na hladké podlahy v přirozené barvě dřeva. Kartáčované povrchy a zkosené hrany vyžadují trochu hrubší základní zbrúšení.